

产品特点

- 使用FTDI工业领域芯片组
- 兼容USB1.1,2.0, 最大速率可达12Mbps
- 支持系统虚拟端口应用和驱动安装
- 串口传输速度可达460.8kbps
- 信号指示TXD、RXD
- 支持Windows 98/ME/XP/2000/7/8/CE/Vista, MAC &Linux 2.4.20
- 接口静电保护, 信号防雷浪涌保护



产品特点

USB

接口特性: 兼容USB1.0/1.1,2.0, 即插即用 接口类型: USB B型接口 速率: 12 Mbps (全速 USB)

I/O 地址: BIOS指定 IRQ: BIOS指定 FIFO: 64 bytes

串口

接口类型: DB9 针型 波特率: 50 bps to 460.8Kbps 数据位: 5, 6, 7, 8

校验位: None, Even, Odd, Space, Mark 流量控制: RTS/CTS, XON/XOFF

串口信号

RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND

接口保护

ESD 保护: 15KV 静电保护, 600W 雷击浪涌保护

驱动支持

支持操作系统: Windows (2000, XP x86/x64, 2003 x86/x64, Vista x86/x64, 7/10/11), WinCE 6.0, Linux 2.6 x86/x64

机械特性

外壳: 铝合金 重量: 1.0kg(净重)

尺寸: 135 x54 x 108 mm

工作环境

工作温度: 0 to 55°C (32 to 131°F) 工作环境湿度: 5 to 95% RH

储存温度: -40 to 85°C (-40 to 185°F)

订购信息

ATC-804 4 口 RS-232 USB 高速串口转换器

联系我们

深圳安泰高通信技术有限公司

佛山市南海区三山新城港口路国际创智园 16 座 D 栋 803 室

电话: +86-755 - 8345 2531 / 8345 3318

包装清单

- ATC-804 1 PCS
- 说明文档, 软件 CD 1PCS